



Bodenbefestigungssystem

ECORASTER[®] MICROGREEN

Technische Daten
Produktbesonderheiten

ECORASTER® MICROGREEN - Das Pflegeleichte

Das ECORASTER Bodengitter mit einem speziell entwickelten, robusten Substratgemisch.

Wandhöhe
50
mm

Verlegeleistung
100
m²/Std.



Technische Daten

Abmessung:	330 mm x 330 mm x 50 mm
Wandstärke:	5,0 mm
Belastbarkeit:	bis 350 t/m ² (unbefüllt)
Gewicht je qm:	9,55 kg (unbefüllt)
Gewicht je Stck.:	1,06 kg (unbefüllt)
Wandhöhe:	50 mm
Material:	100 % Recyclingmaterial PE (Polyethylen)
Druckfestigkeit:	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
Formstabilität:	Temperaturbereich -50° bis 90 Grad
Formänderung:	0,5 % (bei Normaltemperatur + 20° bis 80°)
Feuchtigkeitsaufnahme:	0,01 %
Löslichkeit:	resistent gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Öl und Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)

Zertifikate

TÜV	unbegrenzte Haltbarkeit
DIN 1072	Belastung bis 20 t Achslast
DIN 38412	Umweltneutral
DIN 1072	Straßen- und Wegbrücken
DIN EN ISO 124	Anforderungen B125 für Abdeckungen und PKW-Parkflächen

Geeignet für

Garten- und Landschaftsbau

Parkplätze
Feuerwehruzufahrt
Rettungswege
Ein- und Ausfahrten
Golfsport
Camping

ECORASTER MICROGREEN ist ein bewährtes Bodenbefestigungssystem bestehend aus ECORASTER Bodengittern, der Befüllung mit einem speziell entwickelten, robusten Substratgemisch sowie widerstandsfähigen Kräuter-, Sedum- und Moospflanzen. Diese Variante der Befüllung zeichnet sich besonders durch seine hohe Robustheit und einen niedrigen Pflegeaufwand aus, was das System insbesondere für den Einsatz auf Parkflächen und Carports prädestiniert.